

## FICHE DE SÉCURITÉ APE VOLANT

Date : 30/4/2013

### SECTION I: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE

► 1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Aérosol.

Nom commercial : APE VOLANT

► 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Insecticide.

► 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale: FRANCE FLUIDES

ZONE INDUSTRIELLE DES TOURONDES

BP 100

82302 CAUSSADE CEDEX

Tél.: 05 63 27 16 57

Port.: 06 72 81 47 11

FAX: 05 63 03 75 31

e-mail: [contact@france-fluides.com](mailto:contact@france-fluides.com)

[www.france-fluides.com](http://www.france-fluides.com)

► 1.4. Numéro d'appel d'urgence: +33 (0) 1 45 42 59 59.

Société/Organisme: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

### SECTION II: IDENTIFICATION DES DANGERS

► 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

Classification : F+; R12

R66

N; R50-53

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45



Symbole(s) :

: F+ : Extrêmement inflammable

N : Dangereux pour l'environnement

Phrase(s) R :

R12 : Extrêmement inflammable.

R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Phrase(s) S :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S23 : Ne pas respirer les aérosols.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

---

ZONE INDUSTRIELLE DES TOURONDES - BP 100 - 82302 CAUSSADE CEDEX

---

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
 S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

*Phrases additionnelles* : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser cet aérosol uniquement pour les applications auxquelles il est destiné.

### 2.3. Autres dangers

*Autres dangers* : Aucunes dans des conditions normales.

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance	Contenance (%)	No CAS	No CE	Numéro index	REACH	Classification
Naphta lourd hydrotraité (benzene < 0,1%)	: 20 à 40 %	64742-48-9	265-150-3	----	---	Xn; R65 R66 Asp. Tox. 1;H304 EUH066
Butane (contenant < 0,1 % butadiène)	: 20 à 40 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	---	F+; R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Propane	: < 30 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	---	F+; R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Hydrocarbure aromatique	: < 20 %	64742-95-6	918-668-5	----	---	R10 Xn; R65 R66 R67 Xi; R37 N; R51-53 Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 STOT SE3;H335 Not CLP EUH066 Aquatic Acute 2;H401 Aquatic Chronic 2;H411
Pipéronyl butoxyde	: < 5 %	51-03-6	200-076-7	----	---	N; R50-53 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
D-Tétraméthrine	: < 5 %	7696-12-0	231-711-6	----	---	N; R50-53 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	: < 0,1 %	108-65-6	203-603-9	607-195-00-7	---	R10 Flam. Liq. 3;H226
Solvant hydrocarboné (Aromatic)	: < 0,1 %	64742-95-6	265-199-0	----	---	R10 Xn; R65 Xi; R37 N; R51-53 Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 STOT SE3;H335 Aquatic Chronic 2;H411
Deltaméthrine (ISO); (S)-.alpha.-cyano-3-phénoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate	: < 0,1 %	52918-63-5	258-256-6	607-319-00-X	---	T; R23/25 N; R50-53 Acute Tox. 3 (Inhalation);H331 Acute Tox. 3 (Oral);H301 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

## SECTION 4 PREMIERS SECOURS

### ► 4.1. Description des premiers secours

#### Premiers secours

- *Inhalation* : En cas de malaise par suite d'exposition, transporter immédiatement la victime à l'air frais. Mettre la victime au repos. Appeler un médecin.
- *Contact avec la peau* : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

- *Contact avec les yeux* : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

- *Ingestion* : Ingestion peu probable. Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin.

► **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Symptômes liés à l'utilisation

- *Inhalation* : Somnolence. Maux de tête.

- *Contact avec la peau* : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation.

- *Contact avec les yeux* : Irritant au contact direct avec les yeux. Rougeur. Douleur.

- *Ingestion* : L'ingestion de ce produit peut présenter un danger pour la santé.

► **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune donnée disponible.

## **SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

► **5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Poudre. Dioxyde de carbone. Mousse. Brouillard d'eau.

- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

► **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

*Risques spécifiques* : Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs. L'exposition à la chaleur ou la contamination par certaines impuretés peut provoquer une décomposition produisant des gaz très volatils, d'où un risque de surpression pouvant provoquer une violente rupture de conteneurs fermés.

► **5.3. Conseils aux pompiers**

*Protection contre l'incendie* : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

*Procédures spéciales* : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

## **SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

► **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

► **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour l'environnement : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

► **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Ecarter toute source d'ignition. Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Diluer les résidus et rincer. Sur le sol, balayer ou pelleter dans des conteneurs de rejet adéquats. Les mélanges de déchets contenant du propane/butane ne doivent pas pénétrer dans les canalisations ou les égouts où des vapeurs pourraient s'accumuler et s'enflammer.

► **6.4. Référence à d'autres sections**

Voir Rubrique 8.

## **SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

► **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

*Manipulation :* Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

*Précautions lors du maniement et de l'entreposage :* Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

► **7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités**

*Stockage :* Protéger du gel. Conserver à une température ne dépassant pas 50° C. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. Ne pas fumer.

*Stockage - à l'abri de :* Rayons directs du soleil. Sources de chaleur. Etincelles. Flamme nue.

► **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée n'est disponible.

## **SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

► **8.1. Paramètres de contrôle**

**Limites d'exposition professionnelle :**

- Butane (contenant < 0.1 % butadiène) : VME (ppm) : 800
- Butane (contenant < 0.1 % butadiène) : VME (mg/m3) : 1900
- Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle : VME (ppm) : 50
- Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle : VME (mg/m3) : 275
- Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle : VLE (ppm) : 100
- Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle : VLE (mg/m3) : 550

► **8.2. Contrôles de l'exposition**

**Protection individuelle**

- **Protection respiratoire :** Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
  - **Protection de la peau :** Aucune protection spéciale n'est requise si l'on maintient une ventilation suffisante.
  - **Protection des yeux :** Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.
  - **Protection des mains :** En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Le choix d'un gant approprié est non seulement dépendant du matériel, mais aussi d'autres critères de qualité, qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux de gants ne peut pas être calculée d'avance et doit être contrôlée avant l'utilisation. Le temps de pénétration exact du matériau des gants est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- Hygiène industrielle :** Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières et/ou de vapeurs. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## **SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

► **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**9.1.a. Aspect**

*Aspect :* Liquide.  
*Couleur :* Incolore à légèrement jaune.

**9.1.b. Odeur**

*Odeur :* Agréable.

**9.1.c. Seuil olfactif**

*Aucune donnée disponible.*

**9.1.d. pH**

*pH :* Aucune donnée disponible.

**9.1.e. Point de fusion / Point de congélation**

*Point de fusion [°C] :* Aucune donnée disponible.

**9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition**

*Point d'ébullition [°C] :* < 0°C

**9.1.g. Point d'éclair**

*Point d'éclair [°C] :* < 0°C

**9.1.h. Taux d'évaporation**

*Aucune donnée disponible.*

**9.1.i. Inflammabilité**

*Extrêmement inflammable.*

**9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)**

*Limites d'explosivité :* Aucune donnée disponible.

**9.1.k. Pression de vapeur**

*Pression de vapeur, 20°C :* Aucune donnée disponible.

**9.1.l. Densité de vapeur**

*Densité relative, gaz (air=1) :* Aucune donnée disponible.

**9.1.m. Densité relative**

*Densité :* 0.65

**9.1.n. Solubilité**

*Solubilité dans :* Solvant.

**9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau**

*Log P octanol / eau à 20°C :* Aucune donnée disponible.

**9.1.p. Température d'auto-inflammabilité**

*Temp. d'autoinflammation [°C] :* Aucune donnée disponible.

**9.1.q. Température de décomposition**

*Décomposition thermique :* Aucune donnée disponible.

**9.1.r. Viscosité**

*Aucune donnée disponible.*

**9.1.s. Propriétés explosives**

*Aucune donnée disponible.*

**9.1.t. Propriétés comburantes**

*Aucune donnée disponible.*

**9.2. Autres informations**

*Autres données :* Aucune donnée disponible.

## **SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

► **10.1. Réactivité**

Aucun(es) dans des conditions normales.

► **10.2. Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales.

► **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

*Réactions dangereuses :* Lors de l'utilisation, peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.

► **10.4. Conditions à éviter**

*Conditions à éviter* : Chaleur. Rayons directs du soleil. Flamme nue. Etincelles.

► **10.5. Matières incompatibles**

*Matières à éviter* : Acides forts. Bases fortes. Oxydants forts.

► **10.6. Produits de décomposition dangereux**

*Produits de décomposition dangereux* : Aucun(es) dans des conditions normales. La décomposition thermique génère :  
Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Fumées toxiques.

## **SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

► **11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

*Informations toxicologiques* : Aucune donnée disponible.

*Toxicité aiguë* : Aucune donnée disponible.

*Toxicité chronique*

- *Inhalation* : L'inhalation de vapeurs peut irriter les voies respiratoires. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Maux de tête.
- *Cutanée* : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- *Oculaire* : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. Sensation de brûlure.
- *Ingestion* : L'ingestion peut provoquer des nausées, vomissements et diarrhée.

## **SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

► **12.1. Toxicité**

*Informations toxicologiques* : Aucune donnée disponible.

► **12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée disponible.

► **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée disponible.

► **12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée disponible.

► **12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB**

Aucune donnée disponible.

► **12.6. Autres effets néfastes**

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

## **SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

*Généralités* : Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage. S'il n'est pas vide éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

## **SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

► **14.1. Numéro ONU**

No ONU : 1950



**Texte des Phrases H du § 3 :** R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau  
H220 - Gaz extrêmement inflammable.  
H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  
H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
H301 - Toxique en cas d'ingestion.  
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H331 - Toxique par inhalation.  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
NA - Liquide combustible.  
**Autres données :** Révision - Voir : \*  
**Utilisations recommandées & restrictions :** Voir fiche technique pour des informations détaillées.-

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.